



過酸化水素ガス発生装置 STERIQUA(ステリクア) シリーズ スペックシート

形式名	STERIQUA-N	STERIQUA-200	STERIQUA-500	STERIQUA-1000
仕様	ポータブル式	取手付き可搬式 (リニアコンプレッサ搭載型)	取手付き可搬式 (リニアコンプレッサ搭載型)	取手付き可搬式 (気化部・ブロア部分離可能)
装置寸法 (mm)	W200×D210×H218 [※Dは配管接続部除く] Hはゴム足含む]	W420×D350×H800 [※Hは取手除く]	W500×D880×H660	W680×D1,000×H760
装置重量 (kg)	約 4.4 kg	約 31 kg	約 100 kg	約 130 kg
電源	AC1φ 2W 100V 250VA MAX	AC1φ 2W 100V 600VA MAX	AC3φ 3W 220V 1,500VA MAX	AC3φ 3W 220V 2,500VA MAX
殺菌対象空間	≦ 10 m ³	≦ 200 m ³	≦ 500 m ³	≦ 1,000 m ³
筐体	SUS304 焼付け塗装	SUS304 鏡面仕上げ	SUS304 鏡面仕上げ	SUS304
外観				

※ 製品の仕様は予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。